



SEMPLICEMENTE
INNOVATIVO



Serie FFO

Compressori a piston
con essiccatore
integrato

L'aria compressa al vostro servizio



Compressori a pistoni aperti con essiccatore integrato

Una gamma di compressori a pistoni professionali da 4 a 10 hp con un essiccatore montato di serie sul serbatoio. Tutto in uno!

Applicazioni

Queste unità sono perfettamente adatte a tutte le installazioni professionali per il service e per la riparazione, per utilizzi che vanno dalla verniciatura ai lavori di carrozzeria, fino a quelle generali come il taglio della lamiera o l'avvitatura. Questi compressori possono essere usati dove è importante avere aria secca, ma sono anche adatti a chi desidera un compressore dotato di un sistema di salvaguardia dalla corrosione dei componenti dell'impianto e degli utensili.



Vantaggi

- minori tempi e costi d'installazione
- minori esigenze di spazio richieste
- minore movimentazione di componenti sciolti
- meno perdite d'aria
- tecnologia pistoni di comprovata efficienza
- Essiccatore affidabile e con alte performance

codice	descrizione	gruppo pompante	serbatoio		aria aspirata		potenza		numero di giri	alimentazione compressore	avviatore	pressione		essiccatore		dimensioni (mm) l x p x a	peso kg
			liter	l/m	cfm	hp	kw	bar				psi	type	alimentazione essiccatore			
4116000158	B4900B/270 FT4 FFO	B4900B	270	514	18,1	4	3	1400	400/3/50	DOL	11	160	A1	230/1/50	1490x500x1175	174	
4116000159	B5900B/270 FT5,5 FFO	B5900B	270	653	23,1	5,5	4	1400	400/3/50	DOL	11	160	A1	230/1/50	1490x500x1175	197	
4116000165	B5900B/500 FT5,5 FFO	B5900B	500	653	23,1	5,5	4	1400	400/3/50	DOL	11	160	A1	230/1/50	1894x600x1280	249	
4116000166	B6000/270 FT7,5 FFO	B6000	270	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/3/50	DOL	11	160	A2	230/1/50	1490x500x1175	207	
4116000167	B6000/500 FT7,5 FFO	B6000	500	827	29,2	7,5	5,5	1400	400/3/50	DOL	11	160	A2	230/1/50	1894x600x1280	290	
4116000168	B7000/270 FT10 FFO	B7000	270	1210	42,7	10	7,5	1300	400/3/50	DOL	11	160	A3	230/1/50	1490x500x1175	231	
4116000169	B7000/500 FT10 FFO	B7000	500	1210	42,7	10	7,5	1300	400/3/50	DOL	11	160	A3	230/1/50	1894x600x1280	314	